



### ТРЕБОВАНИЯ

к размещению и содержанию указателей адресов зданий (строений, сооружений), расположенных на территории Снежинского городского округа

1. При изготовлении и размещении указателей адресов зданий (строений, сооружений), расположенных на территории Снежинского городского округа (далее – указатели адресов), руководствоваться адресным реестром Снежинского городского округа.

Указатели адресов должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

2. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3. Размещать указатели адресов на многоквартирных жилых зданиях с количеством этажей более чем три в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, с левой стороны фасада здания, ориентированного на улицу или на внутриквартальный проезд, на высоте 3,5 – 4,0 метра от уровня земли, на расстоянии 50,0 – 70,0 см от угла здания, имеющего нечетный номер, и с правой стороны здания, имеющего четный номер. При протяженности здания более 60,0 метров устанавливается дополнительный указатель адреса в противоположной части здания.

4. В случае, если размещение указателя адреса на фасаде жилого дома из-за конструктивных особенностей невозможно в соответствии с установленными требованиями, допускается его размещение на большем отступе от угла здания.

5. Размещать указатели адресов на многоквартирных жилых зданиях с количеством этажей не более чем три в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, с левой стороны фасада здания, ориентированного на улицу или на внутриквартальный проезд, на высоте не более 3,5 метра от уровня земли, на расстоянии 50,0 – 70,0 см от угла здания, имеющего нечетный номер, и с правой стороны здания, имеющего четный номер. При протяженности здания более 60,0 метров устанавливается дополнительный указатель адреса в противоположной части здания.

6. Размещать указатели адреса индивидуальных жилых домов в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению на высоте 2,5 – 3,0 метра от уровня земли, на расстоянии 25,0 – 30,0 см от левого угла дома, имеющего нечетный номер, и с правой стороны для дома, имеющего четный номер на фасаде, ориентированном на улицу.

7. В случае, если размещение указателя адреса на фасаде индивидуального жилого дома, плохо просматривается со стороны транспортного и пешеходного движения, допускается его размещение на ограждении со стороны главного въезда (входа) на земельный участок.

8. Размещать указатели адресов административных, производственных и общественных зданий в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению на участках фасада здания, свободном от выступающих архитектурных деталей, на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда.

9. На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на пересечениях элементов улично-дорожной сети указатель адреса размещается на фасаде здания, ориентированного на улицу, соответствующую адресу данного объекта.

10. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях при комплексном освоении земельного участка в границах жилого района, микрорайона, квартала, адресные указатели устанавливаются застройщиками до предъявления объекта к вводу в эксплуатацию в соответствии с дизайн-проектами, согласованными с управлением градостроительства администрации города Снежинска.

11. Собственники и иные правообладатели зданий, строений и сооружений, расположенных на территории Снежинского городского округа, обязаны содержать постоянно в чистоте и исправном состоянии указатели адресов.